

# Smart Dongle-WLAN-FE



## Inteligent

Comunicație WLAN & Fast Ethernet (FE)  
Suportă sistem de monitorizare de la terți<sup>1</sup>



## Simplu

Plug & Play  
Suportă max. 10 echipamente



## Sigur

IP65  
Suportă auto-reconectarea

Specificații Tehnice	SDongleA-05
<b>Date Generale</b>	
Dispozitive Maxim Acceptate	10
Nr. maxim invertoare suportate	10
Interfață de conectare	USB
Interfață rețea	10/100M Ethernet
Instalare	Plug-and-play
Indicator	Indicator LED
Dimensiuni (L * Ț * A)	146 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Greutate	90 g (0.2 lb.)
Grad de protecție	IP65
Consum de energie (tipic)	2.5 W
Mode de Operare	STA
Algoritm de criptare	Mecanism criptare: WPA/WPA2 Criptare: TKIP/CCMP/AES
<b>Parametru wireless</b>	
Standarde și frecvențe acceptate	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
<b>Medii inconjurator</b>	
Gama de temperatură de funcționare	-30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F)
Umiditate relativă range	5 - 95% RH
Temperatura de depozitare	-40°C to +70°C (-40 °F to 158 °F)
Altitudine de operare maximă	4,000 m (13,123 ft.)
<b>Standard Conformitate (mai multe disponibile la cerere)</b>	
Certificate	SRRC, CE, RCM
<b>Compatibilitatea invertor</b>	
Model Invertor	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

\* 1: Sistemul de management al unei terțe părți trebuie să se potrivească protocolului de comunicație cu Huawei Smart Dongle.



solar.huawei.com  
inverter@huawei.com



photomate.eu  
sales@photomate.eu